

Windows OS / Android OS 両対応のタッチモニター

※ 使用されるSTBによってファームを合わせる必要がありますので事前にご確認ください。

Touch Display 【タッチディスプレイ】



レスポンスタイム

1P Touch 9ms

6P Touch 24ms ※42 型の場合



✓ 選べるサイズ

人気の42型ディスプレイから84型まで。
スペースに合わせてサイズをお選びいただけます。

✓ Android OS 対応可能

Android OSにも対応可能です。
※OS Ver.に適応しているファームが必要となる場合があります。

タッチディスプレイを活用することで、
デジタルサイネージを使って情報量の多いコンテンツ配信が可能となります。

【写真】






ライフフィットネスジャパン様 納品実績



FULL HD
1080

SPECIFICATIONS
TOUCH SCREEN

型番 (タッチスクリーン)

						
パネル	スクリーンサイズ	42"	46"	55"	70"	84"
	有効画面寸法 mm	930.24 x 523.26	1018.08 x 572.67	1209.6 x 680.4	1549.44 x 871.56	1860.48 x 1046.52
	画面解像度	1920 x 1080				
	アスペクト比	16:9				
	表示色	1.07 B				
	輝度 (cd/ m ²)	500	500	700	400	350
	コントラスト比	4,000:1				
	応答時間 (ミリ秒 GTG)	8	6.5	6.5	8	5
	視野角	178° /178°				
	製品寿命 (時間)	50,000				
	バックライト	LED				
タッチスクリーン	タッチポイント	1 ~ 6 Point			1 ~ 10 Point	1 ~ 10 Point
	応答速度 (ミリ秒)	9ms (1P Touch) / 24ms (6P Touch)			8ms (1P) / 20ms (6P)	13ms (1P) / 24ms (10P)
	ガラス	Transmission: 93 %, Thickness : 5 mm	Transmission: 93 %, Thickness : 3.2 mm	Transmission: 93 %, Thickness : 4.0 mm	Transmission: 93 %, Thickness : 5 mm	Transmission: 93 %, Thickness : 3.2 mm
	タッチによる認知可能サイズ	Touch :∅10 Stylus :∅11	Touch :∅10 Stylus :∅11	Touch :∅10 Stylus :∅11	Touch :∅10 Stylus :∅11	Touch :∅10 Stylus :∅11
	インターフェイス	USB1, USB 2.0 Full Speed				
	検出方法	Infrared Rays				
解像度	モニター	1920 x 1080				
	DTV	1080p				
入力	1x VGA (D-Sub) 1x HDMI 1x DVI 1x PC Audio 1x RS232C 1x IR Display Port(option)					
出力	1x DVI (HDMI connector) 1x RS232C 1x Audio Line Out 1x IR I Speaker (ready)					
電力	電圧	100 - 240V AC				
	消費電力	110 W	110 W	185 W	300 W	300 W
機能	自動電力調整	yes				
	赤外線センサー	option				
	環境光センサー	yes				
寸法	W x H x D inch/mm	963.2 x 553.7 x 40.3	1049.1 x 601.25 x 40.3	1240.6 x 709 x 40.3	1605.4 x 927.4 x 70	1909.4 x 1101.8 x 80.2
	W x H x D inch/mm with Touch Screen	986.4 x 579.5 x 55.2	1065.9 x 620.5 x 57.1	1259.9 x 730.7 x 56.8	1605.4 x 927.4 x 82	1917.8 x 1101.8 x 92.2
	ベゼル U/D/L/R mm	13.15 / 13.15 / 14.4 / 14.4	12.7 / 12.7 / 13.9 / 13.9	12.7 / 12.7 / 13.9 / 13.9	25.3 / 25.3 / 25.35 / 25.35	22.3 / 22.3 / 18.5 / 18.5
	ベゼル U/D/L/R mm with Touch Screen	23.9 / 23.9 / 23.9 / 23.9	20.1 / 20.1 / 20.1 / 20.1	20.1 / 20.1 / 20.1 / 20.1	23.9 / 23.9 / 23.6 / 23.6	23.1 / 23.1 / 23.6 / 23.1
	壁取付け (WxH) mm	300 x 300	300 x 300 / 400 x 400 / 600 x 400		800 x 400 / 800 x 600	
重量	重量 (kg)	22	32	44	70	110
	温度制限 (操作時) °C	0 ~ 40				
気温	湿度制限 %	20 ~ 80				

※ 仕様は変更となる場合がございます。

協同コムお問合せ窓口

03-6280-2780 [電話受付: 平日 9:00-18:00]

 info@kyodocom.jp

【製造元】

株式会社協同コム www.kyodocom.jp

104-0042 東京都中央区入船 2-5-7

